



# Agromehanika

SINCE 1968



*AGP nošeni pršilniki*

**300-500**

*300 I, 400 I, 500 I*

## ***Kakovostno škropljenje z velikimi prihranki***

Vedno ostrejšše zahteve po varovanju narave ter vedno večje zahteve po boljši kakovosti izdelkov narekujejo razvoj sodobnejših strojev za zaščito rastlin. Na tej osnovi je Agromehanika razvila novo družino pršilnikov, AGP 300-500 EN, ki zadovoljujejo najzahtevnejše standarde ter hkrati kmetu olajšajo celotni postopek zaščite rastlin.



## Agromehanika d.d.

Hrastje 52A, 4000 Kranj, Slovenia

+386 4 23 71 300

agromehanika.si

sales@agromehanika.si

info@agromehanika.si



## Agromehanika

SINCE 1968

AGP			200 EN	300 EN	400 EN	500 EN
Nazivna prostornina rezervoarja		<i>l</i>	200	300	400	500
Dimenzije	Dolžina	<i>cm</i>	114	127	145	145
	Širina	<i>cm</i>	96	105	127	127
	Višina	<i>cm</i>	130	138	132	149
Teža		<i>kg</i>	148	211	235	242
Dimenzije ventilatorja		<i>mm</i>	Ø 585	Ø 825		
Količina zraka		<i>m³/h</i>	12000-32000	15000-45000		
Izhodna hitrost zraka		<i>m/s</i>	< 40 (nastavljiva z regulacijo nagiba lopatic ventilatorja)			
Višina škropljenja		<i>m</i>	6			
Max. št. vrtljajev ventilatorja		<i>n/min</i>	1800	1400		
Število dvojnih šobnih nosilcev			10	12		
Standardni tip šobnih vložkov			Lechler TR			
Tip črpalke			Agromehanika BM 65/30 P: 73,30 l/min, max. 25 bar			
Traktorski priključek			I. cat.		II. cat.	
Priporočena moč traktorja		<i>kW</i>	22-40		35-72	
Priporočena višina/širina škropljenja		<i>m</i>	1,5-3,5/1-3	1,8-4/2-8		

AGP			200 ENU	300 ENU	400 ENU	500 ENU
Nazivna prostornina rezervoarja		<i>l</i>	200	300	400	500
Dimenzije	Dolžina	<i>cm</i>	96	110	127	127
	Širina	<i>cm</i>	120	134	151	151
	Višina	<i>cm</i>	132	145	145	185
Teža		<i>kg</i>	151	225	249	271
Dimenzije ventilatorja		<i>mm</i>	Ø 585/10	Ø 825/10 - 1300	Ø 825/14 - 1700	Ø 825/10 - 1300
Količina zraka		<i>m³/h</i>	12000-32000	15000-45000		
Izhodna hitrost zraka		<i>m/s</i>	< 40 (nastavljiva z regulacijo nagiba lopatic ventilatorja)			
Max. št. vrtljajev ventilatorja		<i>n/min</i>	1800	1400		
Število dvojnih šobnih nosilcev			10	10	14	10
Standardni tip šobnih vložkov			Lechler TR			
Traktorski priključek			I. kat.		II. kat.	
Priporočena moč traktorja		<i>kW</i>	22-40		35-72	