



Agromehanika

SINCE 1968



AGS nošene škropilnice

200-600 E

6m, 8m, 10m, 12m, 15m

Kakovostno škropljenje z velikimi prihranki

Škropilnice AGS 200 - 600 so namenjene škropljenju manjših kmetijskih površin. Zaradi lahke konstrukcije se lahko uporabljajo tudi na manjših traktorjih. Omenjene škropilnice ne vsebujejo rezervoarja za izpiranje. Sestavni elementi teh škropilnic so kvalitetni in odporni na agresivna kemična sredstva. Zagotovljeno je ekonomično in učinkovito škropljenje.



Agromehanika d.d.

Hrastje 52A, 4000 Kranj, Slovenia

+386 4 23 71 300

agromehanika.si

sales@agromehanika.si

info@agromehanika.si



Agromehanika

SINCE 1968

AGS		200		330			440				
Garniture		6m	8m	6m	8m	10m	6m	8m	10m	12m	
Volumen rezervoarja		200		300			400				
Dimenzije (z garnituro)	Dolžina	cm	91	97	111	116	116	114	118	118	126
	Širina	cm	176	196	176	196	202	176	196	202	222
	Višina	cm	194	106	192	113	113	194	123	123	123
Teža		kg	78	91	103	116	137	112	125	146	183
Črpalka		Batnomembranska črpalka BM Agromehanika (3 - letna garancija)									
Pretok črpalke		l/min	40 / 65	65	65			65 / 105			
Max tlak črpalke		bar	25 / 30	30	30			30 / 20			
Šobe		Lechler									
Nosilci šob TRI-JET			12	16	12	16	20	12	16	20	24
Število sekcij		3									
Razporeditev šob po sekcijah			4-4-4	6-4-6	4-4-4	6-4-6	8-4-8	4-4-4	6-4-6	8-4-8	10-4-10

AGS		600 EL				600 E					
Garniture		6m	8m	10m	12m	10 MRX	12 MRX	15 MRX	12 MY		
Volumen rezervoarja		600				600					
Dimenzije (z garnituro)	Length	cm	91	95	95	103	119	119	119	123	
	Width	cm	176	176	202	222	242	242	300	249	
	Height	cm	196	142	142	142	215	215	185	260	
Teža		kg	176	189	210	247	285	300	320	336	
Črpalka		Batnomembranska črpalka BM Agromehanika (3 - letna garancija)									
Pretok črpalke		l/min	40 / 65	65	65			65 / 105			
Max tlak črpalke		bar	25 / 30	30	30			30 / 20			
Šobe		Lechler									
Nosilci šob TRI-JET			12	16	20	24	12	24	30	24	
Število sekcij		3				-		5			
Razporeditev šob po sekcijah			4-4-4	6-4-6	8-4-4	10-4-10	-		5-5-4-5-5	6-6-6-6-6	5-5-4-5-5