



Agromehanika

SINCE 1968



AGT traktorji

1060

STAGE 5

Pravi odgovor na sodobne zahteve

Traktorji AGT so ustvarjeni, da uporabniku olajšajo delo pri opravilih v kmetijstvu, vinogradništvu, sadjarstvu, komunalni in gozdarstvu. Zahvaljujoč njegovi togi transmisiji, majhnemu krogu obračanja, stalnemu 4-kolesnemu pogonu, ter nizkemu težišču so traktorji primerni tudi za delo na hribovitem terenu. Traktorje odlikuje nov sistem reverzibilnosti, ki uporabniku omogoča hitrejše obračanje sedeža, stopalk ter armaturne plošče. Novi traktor AGT 1060 odlikuje novi motor z emisijskim standardom STAGE 5, moč ter prenovljena hidravlična oprema.



Agromehanika d.d.

Hrastje 52A, 4000 Kranj, Slovenia

+386 4 23 71 300

agromehanika.si

sales@agromehanika.si

info@agromehanika.si



Agromehanika

SINCE 1968

AGT		1060					
Šasija		Toga izvedba - Nagib prednje osi za 15° - Stalni 4-kolesni pogon - hidravlično krmiljenje - notranji obračalni krog min 360 cm					
Motor		Kohler KDI 1903 TCR					
Tip		4 - taktni dizelski motor					
Proizvajalec		Kohler					
Oznaka		KDI 1903 TCR					
Hlajenje		Vodno					
Moč	kW/KM	42 / 56					
Max. vrtilni moment	Nm	225 / 1500					
Prostornina	cm ³	1861					
Število valjev		3 - turbo common rail					
Emisije		STAGE 5					
Max. št. vrtljajev	rpm	2600					
Posoda za gorivo	l	37					
Menjalnik		Sinchroniziran, 24 prestav (12 naprej in 12 nazaj)					
Priključna gred		540/ 750/ sinchronizirana z menjalnikom , elektro-magnetni vklop					
Dvižni sistem		Hidravlični, 3- točkovni priklop, kat. I, Dvižna sila 1300 kg					
Hidravlični ventili		Serijsko - enojni blok s 3 sekcijami in 4 hitre spojke, dodatni vod, opcija dodatni blok na levi strani in skupaj do 10 hitrih spojok					
Hidravlična črpalka		Volanska in delovna (4+11) max pretok 33 l/min, opcija (4+14) max pretok 41 l/min					
Zapora diferenciala		Na prednji in zadnji osi , elektro-magnetni vklop					
Zavore		Mehanske v oljni kopeli, hidravlična aktivacija					
Dimenzije		Standardna verzija				Široka verzija	
Kolesa		7,5-16	260/70 R16	280/70 R18	31x15,50-15	31x15,50-15	280/70 R18
Širina	mm	1266-1542	1421-1567	1394-1470	1580	1920	1750
Dolžina	mm	3290-3550					
Višina	mm	2101	2084	2124	2108	2108	2124

